

YTELSESERKLÆRING NR: DOP-BPE-200-012-0618

- Varetypens unike identifikasjonskode: **BPE-200-012-0618**.
- Tilsiktet bruksområde: **For utvendig bruk i bygninger og konstruksjoner hvor det stilles krav til materialers integritet ved brannpåkjenning.**
- Registrert varemerke og produsent:
Varemerke: Brannpanel® EXT
Produsent: Woodify AS, Strandveien 39-41 3050 Mjøndalen. Tel: 0047 95 401 501
Epost: post@woodify.no
- Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser:
AVCP System 1 for egenskaper ved brann. AVCP System 4 for øvrige egenskaper.
- Harmonisert produktstandard: **NS-EN 14915:2013**
Teknisk kontrollorgan: **RISE Research Institutes of Sweden AB (Notified body 0402).**
RISE har verifisert deklarete egenskaper ved brann og at et kontrollsystem som overensstemmer med krav for AVCP System 1 er implementert i produktets produksjon.
 - Europeisk bedømmelsesdokument: **Certification of Conformity Nr: 0402 CPR SC0465-16**

6. Angitte ytelser:

Egenskaper	Ytelse	Harmonisert Standard / Teknisk Spesifikasjon
Bruksområde	E (Eksteriør/utendørs)	EN 14915
Veggtype	Vegg eller himling (WC)	
Brannteknisk klasse overflate	B-s1,d0* (tykkelse ≥ 12)	
Densitet (kg/m ³)	380-500	
Lydabsorpsjonskoeffisient	0,1/0,3	
Varmeledningsevne (W/(m*K))	0,11-0,13	
Vanddampmotstand (fuktig/tørr)	20/50	
Treslagskode	PACB	
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	4/5 (kjerneved / ytterved)	
Formaldehyd	Klasse E1	
Innehold av pentaklorfenol	Ingen	
Bruksklasse	DRF EXT	CEN/TS 15912

*Gjelder for montering på substrat min. A2-s1,d0 i minst 12mm tykkelse med en min. densitet på 525kg/m³. Produktet kan monteres både med og uten luftspalte. Ved montering med luftspalte skal produktet monteres på leker som innehar min. samme Euroklasse som er angitt som krav for fasaden.

- Relevant teknisk dokumentasjon:
 - Typegodkjenning 0263/08 | 2018-06-26
 - REACH. Produktet inneholder borsyre i en konsentrasjon som overstiger 0,1 vektprosent. Woodify AS er forpliktet til å opplyse om innhold som berører emner som er inkludert i SVHC-listen til de som benytter produktene. Ettersom konsentrasjonen er så liten er ikke sluttproduktet gjenstand for merkingskrav.
- Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eiansvar, som anført ovenfor.


WOODIFY®

DoP

Declaration of performance

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Mjøndalen 28.06.2018.



David Andre Celius Berg, Daglig leder

WOODIFY®

Woodify AS, Strandveien 39-41, 3050 Mjøndalen
E-post: post@woodify.no – www.woodify.no – Telefon: +47 95 401 501

Org.nr. 898 234 452