

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe: 0511300  
 Nobb Undergruppe: Utforinger F/G beh.  
 Nobb Modulnummer: 2553180

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

NS 3184 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm.

Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu og gran regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet.

Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3184 fastlegger også kvalitetskrav til utforinger av furu og gran. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

De fleste dimensjoner leveres ferdig lakkert og malt. Kan også leveres i MDF. Utforinger leveres også som ferdig sett tilpasset døråpningen, slik at man får best utnyttelse av materialene.

### Bruksområde

En uforing benyttes til – i kombinasjon med en karmlist, til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom dør/vegg og vindu/vegg.

### Tresorter

Furu, Eik og MDF.  
 Eik og MDF har egne produktblad.

### Overflatebehandling

Standard ubehandlet.

### Tilbehørsprodukter

*Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.*



Utforing  
25563198



Utforing dørsett  
25510413

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511300
Nobb Undergruppe:	Utføringer F/G beh.
Nobb Modulnummer:	2553180

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes.

Utføringer	Utføringer	Utføring dørsett
21 x034 mm	21 x120 mm	21 x045 mm
21 x045 mm	21 x145 mm	21 x070 mm
21 x070 mm		21 x095 mm
21 x095 mm		21 x145 mm

Dørsett består av 2x2,15 og 1x1,10

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:**

## 3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

### NS 3420-kode for utførelse

Q72.7 Utføringer/utføring dørsett.

### NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

### Referanse til NBI byggedetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

### Øvrige henvisninger

Ubehandlet listverk av furu vil over tid gulne. Ved overflatebehandling vil man ved tørking få fiberreisning. Det er viktig at man først stryker over listene med en fuktig svamp og deretter pusser overflaten lett med et fint sandpapir eller pussesvamp før listene beises eller males. Bruk el. forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

### Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

-

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511300
Nobb Undergruppe:	Utføringer F/G beh.
Nobb Modulnummer:	2553180

## 5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS-FAKTA.

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3184 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Barkevik Bruk AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 933 667 901 MVA
<b>Adresse</b>	Sønsebergveien 2
<b>Postnr. og poststed</b>	3295 Helgeroa
<b>Telefon</b>	33 18 92 90
<b>Telefaks</b>	33 18 92 97
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@barkevik.no">post@barkevik.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.barkevik.no">www.barkevik.no</a>