

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Sprinkler

Navn på FDV                      Veggboks sprinkler 16-1/2"

Nr. på FDV                        03-007

Dato                                01.01.2011

Utgave                            Utgave 1



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Enkel veggboks for montering i vegg. Leveres komplett med albue for tilkobling av wirsbo-PEX-rør 16 x 1,8 mm. Tilknyttes varerør 25/20 eller 28/23 mm.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

#### Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
870 0159	1033441	x	Veggboks enkel, sprinkler 16x1/2~	R15 - 16 x 1,8 mm	1	st
870 0084	1025725	x	Rett nippel med innvendig gjenge	BS Q&E 16 x RP 1/2"	1	st

Egne punkter :

- Kropp: PA6 – Polyamid
- Pakning: TPE (thermoplast)
- Albue/nippel: DR messing

Kvalitet / sortering / klasse :

- PA6
- TPE
- DR messing

Fargekode/Overflatebehandling :

- Grønn (kropp)
- Naturell messing (albu/nippel)

#### Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

#### 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : ingen rutiner

## 5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Garanti : FLVVS 2001, Unngå direkte sollys over lengre perioder ved lagring. Unngå for høyetrykk og temperatur belastninger over lang tid , se merking på rørene , da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet : produktet påvirkes ikke av fukt
- Tape og maling som inneholder mykkemiddel skal ikke brukes direkte på boksen eller røret
- Byggematerialer som betong og gips , kalkmortel påvirker ikke produktet

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : lav (TPE-PA6)- høyere på messing (Messing gjenvinnes opp til 99%)
- Anbefalt utluftningstid: Foreligger ikke
- Emisjon : Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: Foreligger ikke

## 7 ) HMS Referanser

- Se HMS fakta , angående henvisninger til arbeidstilsynes publikasjoner.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen tiltak

## 8 ) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype : Kropp: PA6 – Polyamid

Pakning: TPE (thermoplast)

Albue/ nippel: DR messing

Avfallshåndtering: ( Material gjenvining ) deponeres

Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1451 (messing), 1722/1799/9999

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : [vvs.no@uponor.com](mailto:vvs.no@uponor.com)**
- **Internett adresse : [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**