

Produktdatablad

Flügger 270 Tapetlim



Produktegenskaper

Flügger 270 tapetlim er et ferdigblandet PVA-forsterket stivelsesklister. Blir transparent når det tørker.

Anvendelse

Benyttes innendørs i tørre rom til oppsetting av papirtapet og sagflistapet.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Sugende underlag grunnes med Flügger Forankringsgrunn.

Blanke underlag mattslipes og grunnmales med Flügger Interior Fix Primer, vannbasert.

Tidligere tapet renset vegger grunnes med Flügger Spesial Grunn.

Påfør limet med klisterkost, rulle eller klistermaskin, i en jevn tykkelse.

Etter at limet er påført skal tapeten foldes sammen og limet skal trekke inn i ca. 10 minutter, litt avhengig av papirkvaliteten.

OBS: Lyse veggbekledninger krever ofte en bunn i ensartet kulør, anvend Flügger Spesial Grunn.

God praksis

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

Se forøvrig informasjon på etikett, samt behandlingsanvisning på www.flugger.no

Tekniske data

Type:	PVA-forsterket stivelsesklister
Egenvekt:	1,03 kg/liter
Tørrstoff:	12 vekt%, 9 vol%
Forbruk:	4-6 m ² pr. liter, avhengig av tapettype
Arbeidstemperatur:	Min.+15°C
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy:	Straks, med varmt vann og såpe.
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Miljø og sikkerhet: Se Sikkerhetsdatablad Fjern mest mulig lim fra verktøy før avvasking i vann.

Hell ikke rester av flytende lim i avløp, men avlever på den lokale gjenbruksstasjon. Tom emballasje leveres gjenvinningsstasjon.

Nøkkel: FLU 270

Desember 2015 erstatter februar 2011

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.