

Produktdatablad

Flügger 377 Vegglim



Produktegenskaper

Flügger 377 vegglim er et PVA-forsterket lim som i tørr tilstand er transparent.

Anvendelse

Benyttes innendørs til oppsetting av glassfilt, lette glassvev og Fiona Structure.

Kun egnet til bruk i tørre rom.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Sugende underlag grunnes med Flügger Forankringsgrunn.

Blanke underlag mattslipes og grunnes med Flügger Interior Fix Primer, vannbasert.

Påfør limet på veggen i jevn lagtykkelse, i et par tapetbredder av gangen.

Før oppsetting av fuktfølsomme veggbekledninger som filt, struktur og non-woven, bør limet få tørke litt på veggen slik at den er "nappetørr".

God praksis

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

Se forøvrig informasjon på etikett, samt behandlingsanvisning på www.flugger.no



Tekniske data

Type:	Vegglim
Egenvekt:	1,04 kg/liter
Tørrstoff:	20 vekt%, 16 vol%
Forbruk:	4-5 m ² pr. liter
Arbeidstemperatur:	Min.+ 15°C
Total emisjon:	Jf.EN16000-9:2006: < 10 µg/m ² h etter 28 dager Oppfyller emisjonskrav iht. EN 15251
Rengjøring av verktøy:	Straks med varmt vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett luket

Miljø og sikkerhet: Se Sikkerhetsdatablad Fjern mest mulig lim fra verktøy før avvasking i vann.

Hell ikke rester av flytende lim i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Tom emballasje leveres gjenvinningsstasjon.

Nøkkel: FLU 377

Mai 2017 erstatter september 2016

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.