

FDV INNERDØRER.



## **FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. DOKUMENTASJON.**

NORDIC DØRFABRIKKS LETTE OG FORMPRESSEDDE DØRER.

NORDIC DØRFABRIKKS MASSIVE DØRER.

NORDIC DØRFABRIKKS BRANN OG LYDDØRER.

*For ytterligere opplysninger henvises til Nordic's produktkatalog; [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no). Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.*

*Nordic Dørfabrikk AS – Tlf: 38 33 05 00 – Fax 38 34 33 57 – Kvavik – 4580 Lyngdal*

*Bankgiro 7325.05.37635 Postgiro 0824 0429765 Foretaksregisteret NO 966 820 152 MVA.*

*For ytterligere opplysninger henvises til Nordic's produktkatalog; [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) pr. oktober 2012*

# FDV INNERDØRER.

Vedlagt følger FDV dokumentasjon for dører produsert ved/levert av Nordic Dørfabrikk AS.

PROSJEKTNAVN:	
PROSJEKTNR:	
KUNDE:	
KUNDES REFERANSE:	
ORDRENUMMER:	
DATO:	

## FDV INNERDØRER.

### SLETTE, SAMT FORMPRESSEDE INNERDØRER.

#### Dørblad:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer. Kan leveres med tre typer overflate: malte dører, finerte dører og laminat dører.

#### Kantlist:

Egenproduserte dører leveres med kantlist alle 4 sider. Lette hvitmalte og formpressede dører, i standard størrelse, leveres med kantlist på langsider.

#### Karm:

Nordic Dørfabrikk's standard karm er laget av furu, har målene 42x92mm og leveres med not. Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i en NCS-farge. Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig.

#### Godkjenninger:

Nordic Dørfabrikk's brann- og lydisolerende dører er testet ved nordiske testinstitutter og er NS-sertifiserte av Nemko AS. Dørene produseres under kontroll av Norges Branntekniske Laboratorium. Etter montasje skal underskrevet monteringsanvisning arkiveres og oppbevares sammen med FDV-dokumentasjon.

#### Reklamasjon:

Reklamasjoner behandles i samsvar med Nordic Dørfabrikk sine salgs og leveringsbetingelser. Se nordicdoor.no. Det forutsettes at Nordic Dørfabrikk's monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

#### Bruksområder:

Nordic Dørfabrikk sine dører er beregnet på innvendig bruk. Dørene må ikke utsettes for fuktighet og/eller temperaturforskjeller større enn +/- 10 grader. Ved temperaturforskjell utover +/- 10 grader bør det benyttes en "klimadør"; dette er en dør med sperreskikt av aluminium som gjør at den ikke "slår" seg.

## FDV INNERDØRER.

### SLETTE, SAMT FORMPRESSEDSE INNERDØRER.

#### Beslag lette slette og formpressede dører:

Leveres med snap-in hengsler, mellomlåskasse og 25mm hc-terskel. Hengslene justeres ved hjelp av justeringsskruen. Sluttstykket justeres ved å bøye ut justertungen med et skrujern. Husk å montere senterkruen på hengselen i dørbladet, dette øker styrken betraktelig.



#### Beslag kompakte dører:

Leveres med løftehengsler, modul låskasse og 25mm hc-terskel. Avhengig av hengsletype justeres hengslene ved hjelp av justeringsskruer eller skims. Samtlige hengsler skal justeres samtidig.



#### Beslag klassifiserte dører:

Vår standard låskasse er modul lås og tilhørende sluttstykke. Døren leveres med 3 stk løftehengsler. Ved format større enn M10x21 leveres døren med 4 hengsler. Avhengig av hengsletype justeres hengslene ved hjelp av justeringsskruer eller skims. Samtlige hengsler skal justeres samtidig. Sluttstykke: Etter en tids bruk kan tettelisten ha blitt presset sammen slik at døren føles litt løs. Dette justeres gjennom at justertungen i sluttstykket bøyes ut med ett skrujern. Dører med regulerbart sluttstykke justeres trinnløst ved hjelp av justerskruene.



Beslag våtromsdør, røntgendør, skyvedører; se vår produktkatalog [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no)

## FDV INNERDØRER.

### Vedlikehold og rengjøring:

**Alle malte dører er fra uke 32, 2012 levert med vannbasert maling. Vask og rengjøring med produkter som inneholder sprit frarådes da det vil kunne føre til merker på dørene.**

Støvtørking: Det brukes rene, myke kluter som ikke loer. Ikke bruk microfiberklut.

Hovedrengjøring: Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Bruk lite vann og tørk straks av. Ikke bruk microfiberklut.

Bruk ikke såpe (grønnsåpe) eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk. Ikke bruk white sprit eller lignende på malte dører da de er malt med vannbasert maling.

Flekkfjerning: Sterke løsemidler (Lynol) må ikke brukes, heller ikke white sprit eller lignende på malte dører, da de er malt med vannbasert maling.

Etter flekkfjerning vaskes med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Dører til bad: Dørene må tørkes fri for fukt etter endt bad eller dusj.

Skader: Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge/maling.

Test bør utføres på lite synlig sted.

Hengsler: Hengsler smøres etter behov, minst en gang i året.

## **FDV INNERDØRER.**

Låskasser: Låsekasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal ikke etterbehandles.

Terskler: Terskler skal lakkas etter behov, minst en gang i året.

Gummiterskler og rustfrie terskler må ikke bones. Dersom de bones må man se til at dør står i åpen stilling til bonevoksen er helt utherdet.

Merking: Fabrikkmontert merking må ikke skjules/overmales/fjernes.

## Generelt mottak/lagring:

### Leveranse mottak:

Kontroller varene nøye så ingen transportskader forekommer og at leveransen inneholder oppgitte antall kolli. Før reklamasjon gjelder:

- Synlige transportskader skal noteres på fraktbrev før det signeres.
- Savnes gods ved mottak, skal dette noteres på fraktbrev før det signeres.
- Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes til transportør umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottak.

Om transportskaden eller det savnede godset gjelder et krav mot Nordic Dørfabrikk, skal dette meldes til Nordic Dørfabrikk umiddelbart.

### Reklamasjon:

NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene utkvitteres. Andre reklamasjoner skal varsles så snart som mulig. Alle reklamasjoner skal med mindre annet er avtalt meddeles skriftlig, eventuelle muntlige avtaler vedrørende reklamasjoner skal kun gå via reklamasjonsansvarlig saksbehandler ved Nordic.

### Lagring:

Dører og karmen skal lagres tørt og godt ventilert, fuktfritt, beskyttet for nedbør og kulde, bygg og mark fukt. Dører og karmen skal lagres stående eller liggende på stabilt underlag med minst 10 cm avstand til gulv.

Vær obs på fabrikkmontert beslag, dette må ikke skades eller skade inntillstående/-liggende dører. Beslag etc som leveres separat skal oppbevares innendørs. Byggfukt skal tørkes ut før dører monteres for å hindre at fuktskader oppstår.

Formendringer og andre skader forårsaket av fukt vil ikke bli erstattet. Påse at interne transporter ikke skader produktene eller emballasjen slik at malingskader oppstår.

### Øvrige:

Alle reklamasjoner skal skje via reklamasjonsansvarlig ved Nordic Dørfabrikk.

## **A-B-C mål:**

Ved sluttmontering av beslag til låskasse kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.

Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse.

Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.

## **Våre vanligste dører er 40 mm i tykkelse;**

A-mål; 40 mm.

B-mål; 20 mm.

C-mål; 20 mm.

## **B-30, 52 mm, B-30/35 dB, 52 mm eller 35 dB, 52 mm har følgende mål;**

A-mål; 52 mm.

B-mål; 20 mm.

C-mål; 32 mm.

## **B-30/40 dB eller 40 dB har følgende mål;**

A-mål; 58 mm.

B-mål; 30 mm.

C-mål; 28 mm.

**Merk vi har to typer B60, sjekk ordrebekreftelsen for å avstemme om du har fått en 58 eller 61mm. dørblad.**

## **B-60 eller B-60/35 dB har følgende mål;**

A-mål; 58 mm.

B-mål; 20 mm.

C-mål; 38 mm.

## **B-60 61mm. dørblad har følgende mål;**

A-mål; 61 mm.

B-mål; 20 mm.

C-mål; 41 mm.

## Miljøinformasjon

Nordic har i dag kompetanse, dokumentasjon og resultater som bidrar til å nå de miljøkrav som markedet etterspør.

Tiltak vi har gjort og hva dere kan forvente av våre innvendige tredører.

- Endret kantlist fra PVC til ABS
- Endret fra syreherdene til vannbasert maling
- Produkter som etterlever krav til sporbarhet og bruk av miljøvennlig materiale
- Gjort dette uten at det får prismessig konsekvens

Vi vet du vil trenge:

- Miljødokumentasjon
- Emisjonstester
- Informasjon om noen av stoffene i våre produkter finnes i REACH eller KLIF sin prioritetsliste.

Vi har gjort jobben for deg!

- Hos oss får du miljødokumentasjon og emisjonsresultater
- Emisjonstester som holder M1 krav etter 26 uker. Det er det høyeste krav!
- Produkter som tilfredsstiller de miljøkrav dere møter i markedet

Har du spørsmål: ta kontakt med din Nordic representant, eller send en mail til [asger.friis@nordicdoor.no](mailto:asger.friis@nordicdoor.no)

## VEDRØRENDE MILJØSJEKK OPP MOT ECHA CANDIDATE LIST

Nordic Dørfabrikk AS har gjennomført en omfattende kontroll av produktdatabladene og sjekket dem opp mot det felles europeiske kjemikalier regelverket REACH ( REACH Regulation EC 1907/2006), gjennom Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)  
<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

Det ble avdekket 1 avvik som er beskrevet under.

### AVVIK:

#### BLY

Vi bruker Bly-ark (1mm) til produksjon av dører for motstand av røntgenstråler til sykehus og tannhelse-kontorer med røntgenutstyr. Dersom røntgenglass i dør, inneholder glasset også bly. Her eksisterer det ingen fornuftige erstatninger til Bly.

Det finnes ingen andre bly eller blyforbindelse i våre produkter

### ANNEN MERKNAD:

På grunn av store mengder datablad på all overflatebehandling (lakk og alle farger), ble denne oppgaven gitt til vår malingsleverandør Sherwin-William, Tidligere Becker Acroma. Sherwin-Williams bekrefter skriftlig at ingen stoffer angitt i REACH brukes i leveranse til Nordic Dørfabrikk AS.

Med vennlig hilsen

Oliver Hobbesland  
Produktansvarlig