

Produkttypens unike identifikasjonskode: **ANTIROCK 5 TF C1**

Tiltent (e) bruk: **Forsterket bitumenbasert vanntetting for betongbruer og andre trafikerte betongflater**

Produsenter: **Soprema NV  
Bouwvelven 5 - 2280 Grobbendonk  
Belgia**

System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse: **system 2+**

Harmonisert standard: **EN 14695: 2010**

Meldt / meldte organer: **0749**

### Spesifisert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Test standard	Harmonisert standard
Vanntetthet	pass	EN 14694	EN 14695:2010
Vannabsorpsjon (%)	≤ 1	EN 14223	
Bruddgrense: langsgående (N/50 mm)	850 ± 20 %	EN 12311-1	
tverrgående (N/50 mm)	650 ± 20 %		
Strekk ved maksimal bruddgrense: langsgående (%)	35 ± 15 abs		
tverrgående (%)	35 ± 15 abs		
Adhesjonsstyrke betong (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,7	EN 13596	
asfaltbetong (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5		
støpeasfalt (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5		
Kapasitet til å bryte sprekker (°C)	≤ -20	EN 14224-1	
Kompatibilitet gjennom varmebehandling asfaltbetong (%)	≥ 100	EN 14691	
støpeasfalt (%)	≥ 100		
Kald fleksibilitet (°C)	≤ -20	EN 1109	
Skjærfasthet asfaltbetong (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,2	EN 13653	
støpeasfalt (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,2		
Egenskaper av bitumenbasert vanntetting under påføring av støpeasfalt: overflateandel (%)	≤ 0	EN 14693	
tykkelse variasjon (mm)	≤ 1		
antall inneslutninger	≤ 2		
Motstand mot komprimering av et asfaltlag	pass	EN 14692	
Holdbarhet etter termisk eksponering mykningspunkt (°C)	100 -0/+20	EN 1296 / EN 1110	
kald fleksibilitet (°C)	-15 -15/+0	EN 1109	
Farlige stoffer (note 1)	note 2	-	

NPD = ytelse ikke bestemt

1) dette produktet inneholder ikke asbest eller tjære.

2) I mangel på harmoniserte europeiske testmetoder må man ta hensyn til de nasjonale bestemmelsene i landet der produktet skal brukes.

Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordningen (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av: **Marnix Derks, Teknisk sjef  
Grobbendonk, 11/09/2018**



**SOPREMA NV** forbeholder seg retten til å endre sammensetningen av materialet, og følgelig dets priser, uten forvarsel. Av den grunn, vil bestillinger kun godtas i samsvar med vilkårene og de tekniske spesifikasjonene som gjelder på bestillingsdatoen.