

YTELSESERKLÆRING

Nr. 002. CPR. NS.2015-10-01

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Nortett Shingel

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Dimensjon	Farge	Produktnr
bredde 1000 mm høyde 317	rød	144210
	grå	113420
	sort	112105
	rødmix	117880
	gråmix	116744

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Nortett Takshingel brukes som takbelegg på skrå tak med fall ned til 15° lagt på bærende taktro av bord eller kryssfiner.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

AVCP 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

VTT Expert Services Ltd nummer 0809 har gjennomført innledende inspeksjon av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll og kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikken 0809-CPR-1030

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekstyrke (bredde)	≥ 600 N/50 mm	EN 544: 2011
Strekstyrke (høyde)	≥ 400 N/50 mm	
Spikerrevestyrke (høyde)	≥ 100 N	
Utvendig brannpåvirkning	B _{ROOF} (t2)	
Reaksjon ved brann	Klasse E	
Vekt av bitumen	≥ 1300 g/m ²	
Motstand mot UV	Ingen sprekker	
Dimensjon		
- bredde	1000 mm, ± 3	
- høyde	317 mm, ± 3	
Varmesig ved 90 °C	≤ 2 mm	
Granulatets vedheft	≤ 2,5 g	
Vannabsorpsjon	≤ 2 %	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Lohja 1.10.2015



Pertti Nurmi
Utvikling og Kvalitetssjef
Nordic Waterproofing Oy