

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Tlf. 22 07 26 00 Fax 22 07 26 01
www.wienerberger.no

Entreprenør / utførende

Prosjekt / adresse

Produkt

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taktegl | Koramic Pottelberg modell 451 |
| Overflater | Ubehandlet, engobert, satinert og glasert. Taktegl er et grovkeramisk materiale. Mindre merker, sår og krakelering i glasuroverflaten er derfor tillatt iht norm EN 1304. |
| Råstoff | Brent leire. Engobe og glasur, når dette benyttes |

Miljø

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vernetiltak | Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av taktegl. Hansker bør benyttes under leggingen av glasert taktegl for å unngå sårskader. Ta nødvendige forholdsregler for arbeider i høyden. |
| Gjenvinning | Hel og uskadd taktegl kan demonteres og legges opp på nytt på tak. Keramisk taktegl som skal kastes kan benyttes som fyllmasse og inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer. |

Produktets bruksområde

Skrå yttertak / fasade for tung taktekkning. Se leggeanvisning.

Drift og vedlikehold

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift | Sjekk spesielt kilrenner og gjennomføringer på vårparten hvert år og gjør eventuelt utskifting av skadet enkeltstein. Dersom gjentatte problemer med mye brekkasje bør snøfangerutstyr ettermonteres for å stoppe bevegelsen av is og snø. |
| Vedlikehold | Ikke noe spesielt. Dog, kan ubehandlet taktegl få lav og mose i overflaten (patina), spesielt fra store trær eller annet som skygger i umiddelbar nærhet. Dette kan fjernes med mosedrepende midler, vannslange og kost. Sørg for sikring mot fall fra tak, når arbeidet utføres. Glasert taktegl bør ikke vaskes. |
| Levetid | Antatt 75 år ++ |
| Garanti | Wienerberger AS gir 5+25 års garanti. Gjelder frostskaader, styrke og tetthet på all Koramic taktegl. I første 5 år gjelder totalgaranti. Resterende 25 år gjelder produktgaranti. Se separat garantiark for betingelser. Det forutsettes at leggeanvisningen følges. Koramic taktegl produseres iht europeisk norm EN-1304. Produksjonen er ISO 9001-godkjent. |
| Dokumentasjon | Produktbrosjyrer med leggeanvisning, som viser tekniske tegninger og data på normaltegl, mønepanner og delestykker. |