

# Produktdatablad



**Struktur kloster lys  
med fargespill**  
Bratsberg teglverk

  
**Wienerberger**  
Building Value

## Produktdata

Produkttype:	Teglstein, HD														
Formater:	Hulltegl, NF	Massivtegl	Hulltegl, RF												
Mål (lxbxh) mm:	226x104x60	226x104x60	226x85x60												
Vekt pr. stein, ca:	2,0 kg	2,6 kg	1,8 kg												
Antall pr. småpall:	84 stk	84 stk	112 stk												
CE-kode:	20104610A3-2010														
Forbruk pr. m <sup>2</sup> :	56 stk														
Toleranseklasser:	Tm, Rm	<table border="1"><thead><tr><th>Klasser</th><th>Tm</th><th>Rm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lengde:</td><td>± 6 mm</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>Bredde:</td><td>± 4 mm</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Høyde:</td><td>± 5 mm</td><td>5 mm</td></tr></tbody></table>	Klasser	Tm	Rm	Lengde:	± 6 mm	12 mm	Bredde:	± 4 mm	8 mm	Høyde:	± 5 mm	5 mm	
Klasser	Tm	Rm													
Lengde:	± 6 mm	12 mm													
Bredde:	± 4 mm	8 mm													
Høyde:	± 5 mm	5 mm													
Trykkfasthet:	≥ 35 MPa; Kategori I														
Netto-/Godsdensitet:	1750 kg/m <sup>3</sup>														
Densitetsklasse:	D1; ± 10%														
Minuttsug:	4,5 kg/m <sup>2</sup> ·min														
Vannabsorpsjon:	25 vol-%														
Frostresistens:	Frostbestandighetsklasse F2 – hard klimabelastning. Prøves i henhold til NBI-metode 134/93.														
Produktstandard:	NS-EN 771-1														
Anvendelses- område:	Struktur kloster lys med fargespill kan benyttes i innvendig og utvendig murverk utsatt for hard klimabelastning; dvs. i forblending, skallmur- og diafragmavegger i hele Norge, utført iht. gjeldende regler og anbefalinger, og korrekt håndverksmessig utførelse. Struktur kloster lys med fargespill anbefales ikke benyttet i særlig utsatte konstruksjonsdeler, som f.eks ubeskyttet sålebein, piper over tak, ned i terreng eller kalde murer.														
Merknader:	Struktursiden er teglens bakside. I produksjonsprosessen kan det oppstå sprekker, riss og avskalling på teglens bakside. Prøving viser at dette ikke nedsetter teglets tekniske kvalitet med hensyn til bl.a. frost og trykkfasthet. På grunn av tilsetning av kalk i leiren anbefales det ikke å saltsyrevaske denne tegltypen. Struktur kloster lys med fargespill skal rengjøres etter produsentens anvisning. Tegl er et naturmateriale og det vil alltid forekomme variasjoner i farge og overflatestruktur.														



Merkningsår: 11  
Sertifiseringsmyndighetenes identifikasjonsnr.: 1073  
Sertifikatnummer: 1073-CPD-M202-06  
Referanse til europeisk standard: EN 771-1

### Wienerberger AS

Brobekkveien 40, 0598 Oslo  
Telefon: 22 07 26 00 Faks: 22 07 26 01  
info@wienerberger.no, www.wienerberger.no

 **Bratsberg Tegl**

Oslo, juni 2011