



Sprinklerhode GL4110 & GL4910 Pendent F/boligsprinkel

Bruksområde

Sprinklerhode GL4110 og GL4910 brukes til sprinkling av boliger, hengende i tak eller himling.

Beskrivelse

Sprinklerhode GL4110 og GL4910 boligsprinklerhoder har bestått kravene til Underwriters Laboratories In Inc. Som beskrevet i UL Standard for boligsprinkler, UL 1626, og brukes deretter.

Sprinkleranlegget bør også installeres i samsvar med gjeldende NFPA Standard 13, 13D eller 13R og i regi av godkjennende myndighet myndighet.

Sprinklerhodene kommer i fargene hvit, messing og krom. Andre farger på bestilling.

Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød



Modell	K Faktor	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus	NYC-DOB MEA 101-92-e
GL4110	4,1	1/2	64	68	X	X
GL4910	4,9	1/2	64	68	X	X



Modell	Maksimalt dekningsområde [mxm]	Minimum vannmengde per sprinklerhode [L/min]	Minimum vanntrykk per sprinklerhode [PSI]
GL4110	3,7 x 3,7	41,7	7,2
GL4110	4,3 x 4,3	45,5	8,6
GL4110	4,9 x 4,9	53,0	11,7
GL4910	3,7 x 3,7	49,2	7,0
GL4910	4,3 x 4,3	53,0	8,2
GL4910	4,9 x 4,9	53,0	8,2
GL4910	5,5 x 5,5	68,2	13,5
GL4910	6,1 x 6,1	75,8	16,7

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL4110	Messing	100	0,069	9252089
GL4110	Hvit	100	0,069	9252091
GL4110	Krom	100	0,069	9252092 *
GL4910	Messing	100	0,069	9252093
GL4910	Hvit	100	0,069	9252094
GL4910	Krom	100	0,069	9252095 *

* Bestillingsvare