

Produktdatablad



Svart gabbro
Bratsberg teglverk

Produktdata

Produkttype:	Teglstein, HD			
Formater:	Hulltegl, NF	Massivtegl	Hulltegl, RF	
Mål (lxbxh) mm:	226x104x60		226x85x60	
Vekt pr. stein, ca:	2,2 kg		2,0 kg	
Antall pr. småpall:	84 stk		112 stk.	
CE-kode:	20103530A1-2010			
Forbruk pr. m ² :	56 stk			
Toleranseklasser:	T2, R1	Klasser	T2	R1
		Lengde:	± 4 mm	9 mm
		Bredde:	± 3 mm	6 mm
		Høyde:	± 2 mm	5 mm
Trykkfasthet:	≥ 45 MPa; Kategori I			
Netto-/Godsdensitet:	2150 kg/m ³			
Densitetsklasse:	D1; ± 10%			
Minuttsug:	1,5 kg/m ² ·min			
Vannabsorpsjon:	10 vol-%			
Frostresistens:	Frostbestandighetsklasse F2 – hard klimabelastning. Prøves i henhold til NBI-metode 134/93.			
Produktstandard:	NS-EN 771-1			
Anvendelses- område:	Svart gabbro kan benyttes i innvendig og utvendig murverk utsatt for hard klimabelastning; dvs. i forblending, skallmur- og diafragmavegger i hele Norge, utført iht. gjeldende regler og anbefalinger, og korrekt håndverksmessig utførelse. Hulltegl av denne typen kan også benyttes i særlig utsatte konstruksjonsdeler, som for eksempel ned i terreng og kalde murer, dersom konstruksjonsdetaljene er utført iht. produsentens anvisning.			
Merknader:	På grunn av engoben på overflaten skal tegltypen ikke syrevaskes. Svart gabbro skal rengjøres etter produsentens anvisning. Svart gabbro er ordreproduksjon. Tegl er et naturmateriale og det vil alltid forekomme variasjoner i farge og overflatestruktur.			



Merkningsår: 11
Sertifiseringsmyndighetenes identifikasjonsnr.: 1073
Sertifikatnummer: 1073-CPD-M202-06
Referanse til europeisk standard: EN 771-1

Wienerberger AS

Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Telefon: 22 07 26 00 Faks: 22 07 26 01
info@wienerberger.no, www.wienerberger.no