

FDV DOKUMENTASJON



Produkt : Hunton ORCON F

Format : 310ml (patron)

Leverandør:	
Hovedkontor:	Hunton Fiber AS
	Niels Ødegaards gt. 8
	2800 GJØVIK
	Tlf: 61 13 47 00
	Fax: 61 13 47 10
	Internett: www.hunton.no
Salgskontor:	Hunton Fiber AS
	Torvvn. 5
	1383 ASKER
	Tlf: 66 75 38 00
	Fax: 67 75 38 01
	E-post: hunton@hunton.no

Anvendelse:	
Bruksområde:	Benyttes for å etablere en forsegling av alle typer luft- dampsperrer og dampbremsere til betong, murverk, metaller, treverk etc.
Montering:	Før liming må underlaget børstes rent og fritt for støv. Lim kan ikke benyttes på frosne eller gjennomvåte underlag. Underlag må være fritt for vannavstøtende midler. Se for øvrig produktbeskrivelse.

Produktbeskrivelse:	
Produkt:	Multifunksjons elastisk klebemasse.
Inneholder:	Dispersjonsbasert akryl copolymer og etanol. Ingen mykner eller halogener.
Farge:	Grønn.

Håndtering:	
Lager:	> -20°C, tørt og kjølig.
Brukstemperatur:	- 10°C til + 50°C
Forbruk:	5mm fugebredde rekker til ca. 15m, 8mm fugebredde rekker til ca. 6m.
Avfallshåndtering:	Blandet materiale, deponering. Aktuell miljølov skal følges.

Forøvrig:	Se for øvrig produktveiledning.
------------------	---------------------------------