

 **HUNTON ORCON F™**

Multifunksjonell og elastisk klebmasse

Bruksområde

Hunton Orcon F benyttes for å forsegle av alle typer luft-, og dampsperrer, dampbremsere til betong, pusset murverk, metaller og treverk. Spesielt velegnet til Hunton Intello Plus™ dampbrems. Den elastiske fugemassen er godkjent iht. relevante standarder, DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.

Hunton Orcon F™ kan også benyttes som fugemasse mellom ulike membraner og plater i forskjellige bygningskonstruksjoner.

Hunton Orcon F

– Multifunksjonell og elastisk klebemasse

Hvorfor velge Hunton Orcon F?

- Ekstrem høy klebeevne og rask tørking. Binding og klebing skjer uten særlig press.
- Lufttetthet sikres iht. DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.
- Svært elastisk og fleksibel.
- Trenger dypt ned i underlag.
- Trenger ikke frostfri lagring.
- Ingen farlige stoffer.

Tekniske data:		
Materiale	Dispersjonsbasert akryl copolymer og etanol. Ingen mykner eller halogener	
Egenskaper:	Forskrift	Verdi
Farge		Grønn
Egenskaper		Elastisk
Brukstemperatur		±10°C til +50°C
Temperaturbestandighet		±20°C til +80°C
Lagring		> ±20°C, tørt og kjølig

Forpakning:	Innhold	Fugebredde	Forbruk rekker til
Patron	310 ml	5mm	ca 15 m
		8mm	ca 6 m

Artikkel nr.	NOBB nr.
4351	48660163



Flere tetteprodukter fra Hunton finner du på hunton.no



www.hunton.no – hunton@hunton.no – tlf. 61 13 47 00, faks 61 13 47 10

Teknisk helpdesk – tlf. 815 10 033 – teknisk@hunton.no