

Hunton Orcon F™**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Orcon benyttes for å etablere en forsegling av alle typer luft- og dampsperrer, samt dampbremsere til betong, pusset murverk, metaller, treverk etc. En patron inneholder 310ml.

Hunton Orcon F er spesielt velegnet til Hunton Intello Dampbrems. Den elastiske fugemassen er godkjent i hht relevante standarder; DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.

Brukstemperatur: - 10°C til + 50°C

Forbruk: 5mm fugebredde rekker til ca. 15m, 8mm fugebredde rekker til ca. 6m.

Innehold: Dispersjonsbasert akryl copolymer og etanol.

NOBB varenummer: 41973306

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Før liming må underlaget børstes rent og fritt for støv. Lim kan ikke benyttes på frosne eller gjennomvåte underlag. Underlag må være fritt for vannavstøtende midler. Se for øvrig produktbeskrivelse.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon.

Hunton Orcon F™**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. normal montering.

Fuktbestandighet

Tåler noe fukt.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Hunton Orcon F skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. For andre opplysninger besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hunton Fiber AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internett	www.hunton.no