

UTFØRELSE

Kan leveres i utførelse lett dørblad eller kompakt dørblad. Dørblad kan monteres i innbygd karm i veggen eller som en utenpåliggende løsning.

BRUKSOMRÅDE

Brukes i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innbygd karm i vegg frigjør mer veggplass.

DØRBLAD

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer. Kan leveres med 3 typer overflate:
Malte dører har en 3 mm HDF-plate for maling som overflate. Malte dører er 39 mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. Finérte dører har overflatesjikt av lakkert 0,6 mm finér limt mot 3 mm HDF-plate. Finérte dører er 40 mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Laminat dører har overflatesjikt av 0,8 mm laminat limt mot 3 mm HDF-plate. Laminatdører er 41 mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter.

KANTLIST

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finérte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende finéroverflaten. Laminat dører leveres med en 2 mm PVC-struktur i bøk på langsider. Dører leveres med kantlist alle 4 sider.

KARM

Se katalogdel 3.12 for nærmere spesifikasjon.

TERSKEL

Ingen terskel men utfrest for skyvedørs-spor i underkant av dørbladet.

BESLAG

Leveres med trekkring og 4 stk skåler. Kan også leveres med lås.

2-FLØYET

Kan leveres.



Profil av skyvedør.

KATALOGDEL: 2.3.

Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.