

PRODUKTDATABLAD

AquaProff

Vegglim som er egnet for de fleste typer PVC tapeter og veggvinyl.

PRODUKTBEKRIVELSE

Vegglim egnet for å lime de fleste typer PVC veggvinyl som er tykkere enn 0,6 mm og sveisbare. Egnet for horisontal montering av veggbekledning.

BRUKSOMRÅDER

- Veggvinyl tykkere enn 0,6 mm
- For horisontal montering av veggbekledning

PRODUKTEGENSKAPER

- For våtrom
- Påføres med rulle eller pensel
- Lett å påføre
- Minimalt med søl ved påføring
- Lett å legge på med rull
- Inneholder ikke APEO

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Copolymer av akryl dispersjon
Forpakning	10 liter
Farge	Grå-hvit
Holdbarhet	Minst 12 måneder ved riktig lagring, min. +5°C i forseglet emballasje
Lagringsforhold	Må ikke eksponeres for temperaturer under 0°C eller over 30°C
Tetthet	ca. 1450 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Viskositet	ca. 45 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25°C
Tørrstoffinnhold ved vekt	ca. 72 %

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	1 liter pr 3-5 m ² .	
Utbytte	Material	
	Homogen PVC	3-5 m ² /l
	PVC	3-5 m ² /l
Relativ luftfuktighet	20–70% RH.	
Overflatetemperatur	Påføringstemperatur: +18°C to +23°C	
Påføringstid	0-15 min.	

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Anbefalt arbeidsmetode på sugende underlag som betong, våtromssparkel, gipsplater, sponplater:

- Påfør et jevnt lag CASCO AQUAPROFF med en rull, ikke lim større flater enn du klarer å montere veggbekledning på i løpet av 15-20 min. Monter veggbekledningen etter å ha ventet fra 5 til 10 min.
- Press ut alle luftbobler med en tillstryker laget av hard plast, for å få god kontakt mellom tapet/lim/vegg.
- Sørg for at det er 100% kontakt mellom tapet/lim/vegg.
- Skjøt veggbekledningen som anvist i produktdatabladet til materialet som brukes.
- Er det behov for å aktivere limet etter at veggbekledningen er montert, ikke bruk mer varme enn hva som er absolutt nødvendig. Spesielt ikke når du jobber med hjørner.

Ved montering av veggbekledning på porøse underlag skal veggene tørke minst 2 dager før rommet tas i bruk.

Mrk. Ved veldig sugende underlag anbefaler vi at vegger blir primet med AQUAPROFF og vann 1:1

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Krav til underlag

Sørg for at underlaget er rent og fritt for støv, samt at det er en fast og tørr overflate. Overflaten må også være stabil og riktig dimensjonert til bruksområdet. Maks. fuktinnhold i betong skal ikke være mer enn 85% RF. For sponplater ikke mer enn 8-12% RF.

PÅFØRING

Rulle eller pensel.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

RENGJØRING AV VERKTØY

Det er viktig å bruke verneutstyr som briller og hansker når du bruker dette produktet. Jobb rolig og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Vask med såpe og vann om du skulle få produktet på huden, ved kontakt på øyne, skylk rikelig med vann. Rengjør verktøyet med vann før limet tørker, tørket lim kan rengjøres med CASCO BRUTAL WIPES.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no