

Dekso 1 Ultramat

Dekso er Premium-produkter med spesielle egenskaper som kombinerer funksjon og estetikk med kompromissløs kvalitet.

Produktbeskrivelse

Ultramat 100 % akryl vegg og takmaling. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav og spesielle estetiske krav, som utsettes for noe smuss og slitasje.

- Vegg- og takmaling
- Ultramat
- Ekstra robust overflate



Bemerkninger

Dekso 1 Ultramat - Råhvit - 10 L
EAN13: 5701573110435



Dekso 1 Ultramat - Råhvit - 3 L
EAN13: 5701573110442



Produktanvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontorer, kjøkken, klinikk, butikk, trappeoppganger og trapperom. Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåte

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmaterialer med Fluren 37.
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Grunnmaling utføres med Combi Primer eller Spesial Grunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 °C
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Ultramat sterk overflate.

Dempet jevn struktur, ensartet refleksfri og robust finish.

Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.

Sterke spesielt mørke nyanser er mer delikat enn lyse ved slitasje og berøring.

Chat

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling
Glans	1,Ultramatt
Densitet (kg / liter)	1,42
Vekt %	59
Vol %	41
(m2/l) Ordinær rekkeevne	8
Arbeidstemperatur	Min. +10°C
Fuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF
Støvtørr (Timer):	1
Gjenbehandlingstørr (Timer):	4
Gjennomherdet (Dager):	28
Vaskbarhet	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy	Vann

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.:

Versjon

oktober 2020