

PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia Walls4You	Februar 2014
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss, Norge
Telefon	+47 62 42 82 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Hans Kristian Eig

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pakke <i>stk</i>	Plater pr pall <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
Std. kval: 12x0620x2390mm	Se prislister	2	30	1,43	448

Kvalitetssikring : Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

Produktbeskrivelse	12mm tykk tapetsert sponplate med låseprofil
Bruksområde	Std kval.: Veggplater til bruk under innvendige tørre forhold. Tilskjæres med sagende verktoy. Branndokumentasjon: Bærende vegger B30. Ikke bærende vegger B60
Bestanddeler	Ca. 82 % trevirke, ca. 12 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 6 % vann.
Renhold/vedlikehold	Rengjøres best med en lett fuktet klut.

Mekaniske egenskaper: Platene er produsert iht. NS-EN 312

Standard (P4)

Bøyefasthet:	16,0 MPa
Tverrestrekkfasthet:	0,40 MPa
E-modul:	2300 MPa

Produktegenskaper	
Densitet	P4-kvalitet 715 kg/m ³
Varmeledningsevne	$\lambda_p = 0,12$ W/Mk
Brann	D-s2, d0.
Fukt	Bruksområde. Standard kval.: Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5)
Formaldehydklasse	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Holdbarhet	Hele husets levetid
Spesielt	Kan monteres både direkte på stendere og på horisontale lekter uten understøttelse av vertikale plateskjøter.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har dokumenterte lydtekniske egenskaper tilsvarende gipsplater.
Miljø	Er laget av jomfruelig trevirke fri for PCB. Formaldehydavspalting iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001.
Lagring på byggeplass	Lagres tørt primært innendørs. Kfr. monteringsveiledning.
Henvisninger	Monteringsveiledning og brosjyre.