



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B30/40dB

NOBB modulnr. 25503129

FDV-m25503129

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S og lydklasse 40dB, Rw 43dB. For brannklasse B30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og 2 sett tetningslister mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

NB! Døren leveres kun til prosjekter!

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte entredører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B30/40dB

NOBB modulnr. 25503129

FDV-m25503129

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** ForbrNo@vest-wood.com**Internettadresse** www.swedoor.no