

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Flügger Interior Easy Finish 70

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo
Versjon: 30.09.2016

Produktnavn: Flügger Interior Easy Finish 70
Bindemiddel: Akryl
Tynningsmiddel: Vann

Bruksområde

Flügger Interior Easy Finish 70 er en blank akrylmaling til treverk og rustbeskyttet metall innendørs. Geleaktig konsistens gir stor lagtykkelse og god kantdekning. Hefter og dekker meget godt. Gulner ikke. Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling. Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks.80% RF. Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte. Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.
Vask av malte flater: Flügger Interior Easy Finish 70 gir en vaskbar overflate. Vaskemidler med slipemidler vil skade overflaten.
Vedlikeholds intervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholds intervallet. Om maling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.
VOC : VOC-MAX: 80 g/l, VOC GRENSE (A/d (VF)): 130 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.
Flytende malingerest helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.