

# Produktdatablad

## Flügger Facade Armering



### Produktegenskaper

Meget fyllende grunnmaling. Fyller mindre sprekker og riss.

Jevner også ut strukturforskjeller i overflaten.

Gir en stuktur tilsvarende finpuss.

- Fyller og armerer sprekke- og revnedannelser
- Gir en overflatestruktur som en finpuss
- Jevner ut strukturforskjeller i overflaten

### Anvendelse

Benyttes til fasader og vegger, både ute og inne.

Fyller og armerer mindre revnedannelser, herdesvinn eller setningsrevner som har stabilisert seg.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Større revner må sparkles/pusses eller fuges.

Utendørs rengjøres det med Flügger Facade Clean. Inne med Fluren 37 Grovrent.

Dersom det utendørs finnes mugg- og soppangrep benyttes Flügger Facade Anti-green.

Lett smittende eller sugende underlag grunnes med Flügger Facade Primer.

Påføres med pensel eller rulle.

Etter tørking ferdigmales med fasademaling, f.eks. Flügger Facade Universal eller Flügger Facade Beton.

Flügger Facade Impredur skal ikke benyttes ovenpå Facade Armering, da det innebærer fare for krakelering.

### Rengjøring og vedlikehold

Kontroller fasaden jevnlig. Fjern mugg- og soppvekst med Flügger Facade Anti-green.

Malebehandlingen vedlikeholdes etter behov.

### God praksis

Dersom sprekker og revner ikke er fylt etter 1 påføring, gjentas behandlingen. Den fyllende og armerende egenskapen forbedres ved tykkere lag.

### Tekniske data

Type:	Fiberarmert akryl-grunnmaling
Egenvekt:	1,43 kg/liter
Tørrstoff:	67 vekt%, 52 vol%
Forbruk:	2-6 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. arbeidstemperatur under påføring, tørking og herding: + 10°C. Maks luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 2 timer Gjenbehandlingstørr: 8 timer
Tetthet:	Gjennomherdet: Flere døgn Vanndamp: Sd = 0,30 m tilsvarende klasse 2 i henhold til EN 7783-2
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy:	Vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket

### Miljø og sikkerhet: Se sikkerhetsdatablad

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Nøkkel:FACADE ARM

Desember 2010 erstatter mars 2009

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på [www.flugger.no](http://www.flugger.no)

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: [produktstoppno@flugger.com](mailto:produktstoppno@flugger.com) tlf. +47 23 30 21 95.