



Pendelglider J

Bruksområde

Pendelglider J har høydejusteringsmulighet. Kan monteres som et enkelt feste direkte til tak, eller i montasjeskinner.

Pendelglider J gir en myk og jevn bevegelse uten rykk.

Materiale

Stål / støpejern, elektroforsinket

Merk

Tillatt arbeidslast på valgte anker kan begrense samlet last på applikasjonen.

Montering

Valgt høyde sikres ved hjelp av en låsemutter. Kan skrus direkte til slaganker, eller ved bruk av montasjeskinner og skinnemutter HZ.

Type	Arbeidslast	
	[kN]	
J 8	3,5	
J 10	3,5	
J 12	6,0	
J 16	6,0	

Maks pendel bevegelse:

10°

Maks glide bane:

25 mm

Maks høyde justering:

15 mm

Maks lengde anslutningsstag:

Ingen

Statisk friksjonskoeffisient μ^0 :

0,23

Dynamisk friksjonskoeffisient μ :

0,15

Type	Ansl.	Anker dim.	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
J 8	M8	M8	85	0,19	25	3444281
J 10	M10	M10	85	0,19	25	3444283
J 12	M12	M12	95	0,24	25	3444284
J 16	M16	M12	95	0,28	25	126889 *

* Bestillingsvare