

Rør

Rør

Rør-i-rør for tilkobling til radiatorer.

Røret er kryssforbundet polyetylenrør (PEX) med en diffusjonssperre på utsiden (iht. DIN4726).

Diffusjonssperren forhindrer at kommer luft inn i systemet. Røret benyttes mellom **fordeleren** og **vegg/gulvboksen**.

Det anbefales alltid å benytte **utstyr for fjerning av luft og smuss** i varmelegg, for å sikre lang levetid på ventiler og utstyr.



Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /
Produktsjef Luft- og smussutskillere

ths@armaturjonnsson.no
+47 917 31 058



Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger

vik@armaturjonnsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Rør

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Rør i rør 12x1,8 mm, Calor 50m kveil	5711.012	837 70 11	0,10
Rør i rør 16x2,0 mm, Calor 50m kveil	5711.016	837 70 12	0,18
Rør i rør 16x2,0 mm, Calor 200m kveil	5711.216	837 70 06	0,10
Rør i rør 20x1,9 mm, Calor 50m kveil	5711.020	837 70 09	0,25
Rør i rør 25x3,5 mm, Calor 50m kveil, sort ytterør	5709.025	837 70 08	0,32

Beskrivelsestekst : Rør

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex Calor.

Systemet består av rør, fordelere, skap og gulv- og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevninger.

Videre skal kuplingene være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Dette innebærer at kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks. driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN6

Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere i.h.t. JRG Sanipex-systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres.

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonnsson.no