

FDV DOKUMENTASJON

Hunton Stubbeloft™

Format: 12, 18mm

Leverandør

Hovedkontor:	Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 GJØVIK Tlf: 61 13 47 00 Fax: 61 13 47 10 Internett: www.hunton.no
---------------------	---

Salgskontor:	Hunton Fiber AS Torvvn.5 1383 ASKER Tlf: 66 75 38 00 Fax: 66 75 38 01 E-post: hunton@hunton.no
---------------------	---

Anvendelse

Bruksområde:	Benyttes som vindspærre i gulv og tak
Montering:	Se NBI teknisk godkjenning nr. 2002 og 2190 samt leggeanvisning som følger hver pakke.

Produktbeskrivelse:

Produkt:	Asfalt impregnert porøs trefiber plate.
Inneholder:	Trefiber: 73,7%, vann: 6%, råasfalt: 12,28%, makulatur: 6,34%, alun: 0,92%, bentonitt: 0,74%, dynosol: 0,74%, slamex: 0,02%
Godkjennelse:	NBI Teknisk godkjennelse nr. 2002 og 2190

Håndtering:

Lager:	Paller lagres plant og tørt
Byggeplass:	Platene skal være tørre ved montering. Se leggeanvisning som medfølger hver pakke.
Bearbeiding:	Kuttes med sag.
Avfallshåndtering:	Platene kan brennes. Aktuell miljølov skal følges.