

TEKNISK DATABLAD - MEMBRANHERDER BRO-CURE



Beskrivelse og funksjon

Membranherder og støvbinder Bro-Cure er et silikatbasert produkt til bruk som overflatebehandling av ny og gammel betong. Produktet herder og tetter uten å endre betongens overflatestruktur. Bro-Cure benyttes på

- betongflater som skal behandles med kjemiske membraner eller der det skal legges mekaniske membraner.
- eldre, porøs betong, for å binde støv, og gir bedre heft til lim eller primer.
- gulv og vegger som skal behandles med maling, belegg eller annen overflatebehandling.
- betongflater før videre behandling, der vannherding ikke kan utføres.

Tekniske data

Løsemiddel/uttykning	Vann/vannløselig
Frysepunkt	0°C
Selvantennelsestemp.	-
Flyktige org. forbindelser	0 g/l
DIN EN 1504-2, Bond Pull Off, Strength (>1,5 N/mm ²)	3,4 N/mm ²

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt i temperatur over 5°C. Dersom det er mistanke om at produktet har vært utsatt for kuldegrader og frosset, bør det ikke benyttes.

Fordeler

Membranherder og støvbinder Bro-Cure imøtekommer kravene til amerikansk standard "Green Engineering" som innebærer strenge miljøsyn. Bro-Cure har desuten følgende egenskaper:

- Øker vedheft i videre behandling
- Eliminerer behovet for mekanisk eller kjemisk fjerning av "krittende" betongoverflater
- Forbedrer betongens motstand mot sure forbindelser
- Øker trykkfasthet og reduserer overflatekrakelering og sprekke dannelse
- Enkel påføring med spray-utstyr, rull eller kost (se veiledning under PRODUKTER på www.haucon.no)
- Overflatestruktur opprettholdes, og hindrer uhell forårsaket av glatt underlag
- Koster mindre enn sammenlignbare løsninger
- Inneholder et rødt fargestoff for jevn påføring
- Møter kravene i DIN EN 1504-2 og påvirker ikke de naturlige bindingsegenskapene i betongen
- Inneholder ingen hydrokarbonløsemidler

Forholdsregler

- Skyll grundig med vann ved hud- og øyekontakt.
- Dersom produktet påføres før siste avretting, kan dette akselerere herdeprosessen. Påfør Membranherder og støvbinder Bro-Cure etter at alt avrettingsarbeid er utført.
- Dersom produktet kommer i kontakt med glass, aluminium eller andre blanke overflater, skyld straks med vann på grunn av fare for etsing.
- Bro-Cure må brukes innen etikettens merking av "SISTE BRUKSDATO: xx.xx.xxxx"
- Det er ikke anbefalt å påføre produktet ved lavere temperaturer enn 5°C.

Pakning, dunk

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
22212	Bro-Cure	25 liter dunk

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER