

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører B30/35dB, F30/35dB****1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også plastkantlist leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S, F30, F30S og lydklasse 35dB, Rw 38dB. For brannklasse B30 og F30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddsforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

**Bruksområde**

Entredør til blokkleiligheter, hotellrom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.

Finert i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto (teknisk), ask, kirsebær, lønn, mahogni, og lamelleik. Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

**Overflatebehandling**

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

**Tilbehørsprodukter**


Karm leveres som stålkarm (NOBB modulnr. 27538917) eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller hvitmalt furu.




202 hvitmalt



Koto




Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører B30/35dB, F30/35dB****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Målangivelser:**

<b>Tykkelse</b>	61 - 63 mm
<b>Bredden</b>	690, 790, 890, 990, 1090, 1190, 1390, 1490, 1590, 1690, 1790, 1890, 1990 mm
<b>Høyder</b>	2090 mm

**Tekniske data:**

<b>Egenskaper</b>	<b>Klasse</b>	<b>Standard</b>
<b>Brannkrav</b>	B30, B30S, F30, F30S	NS 3919
<b>Lydkrav</b>	dB35, Rw 38dB	NS 3150

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

□

JELD-WEN Norge AS

## Massivdører B30/35dB, F30/35dB

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. 251 og 104.

**Samsvarserklæring**

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.**

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>