

Sikas AT teknologi er basert på en ny type hybrid polymerer, en kombinasjon mellom den suksessrike og sterke PU teknologien og den velkjente MS teknologien. Fordelen med denne hybridblandingen er at den gir det beste fra begge teknologier.


**Resultatet blir Sika AT
- Advanced Technology**



Hefter til en rekke forskjellige underlag

- Hefter til et vidt spekter av porøse og ikke-porøse underlag, og tillater fugging uten priming på en rekke underlag, som på vindusrammer av metall og PVC, i fasader av betong og tegl.
- Minimal forbehandling.

Ekstra sikkert og enkelt!



Overmalbar

- Sikaflex® AT-Connection inneholder ikke silikon og kan overmales med forskjellige typer maling. Det anbefales å gjøre forforsøk.

Ideell for forbindelsesfuger!



Know-how from Site to Shelf

Sika forhandler

Vi tar forbehold om skrivefeil og utsolgte varer.
Brukere skal alltid konferere siste versjon av produkttabell for korrekt informasjon.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
N-1483 Hagan
Tlf 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12

Innovation & Consistency since 1910

WWW.SIKA.NO

Spesialisten på forbindelsesfuger



© Sika Norge AS / BU Distribusjon / Sikaflex AT-Connection / 09.2011



Sika Advanced Technology



Sikaflex® AT-Connection – Spesialisten på forbindelsesfuger

Høykvalitets 1-komponent fugemasse for bygningsfuger, basert på Sikas AT teknologi.

Avansert fugemasse for alle underlag

- Dekker kravene til alle konstruksjons-, isolasjons- og forbindelsesfuger rundt dører og vinduer, på balkonger, fasader og metallbeslag etc.
- Sikaflex AT-Connection er ideell til fuger med mindre bevegelser hvor det ikke er krav om spesielt lavmodulære masser.
- ISO 11600 F 25 HM / 20 LM.



- Underlaget må være rent, tørt og fritt for olje, fett, støv og løse partikler.



- Dekk fugekanten med maskeringstape.



- Sett inn bunnfyllingslist. Diameter ca. 25% større enn fugebredden.



- Påfør primer om nødvendig (se produktdatablad).



- Påfør fugemassen med en egnet fugepistol.



- Komprimer og glatt fugen med en fugepinne. For å oppnå en perfekt overflate kan fugen glattes med et egnet glattemiddel



- Maskeringstapen fjernes før hinnedannelse.

Bearbeidbarhet/Hinnedannelse

- Lett å trykke ut, selv ved lave temperaturer.
- Lang tid for glattbarhet gir mulighet for forlengede arbeidssykluser.
- Optimal kombinasjon mellom glattbarhet og herdehastighet ved alle arbeidstemperaturer.



Lengre arbeidssykluser!

Høy fargestabilitet

- Den høye fargestabiliteten og motstandsdyktigheten mot gulning sikrer et godt utseende på fugen.



Forbedret utseende!

Universal

- En luktfri og løsemiddelfri sammensetning gjør den egnet for innendørs bruk.
- UV-resistent for utendørs bruk med lang holdbarhet og ikke- klebrig overflate.



**Ideell for utendørs og innendørs bruk!
Den er universal!**

Fugedimensjonering og forbruk

					
Fugebredde	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Fugedybde	8 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
Patron	3,7 m	2,2 m	1,2 m	0,8 m	0,6 m
Pose	7,5 m	4,5 m	2,5 m	1,6 m	1,3 m

SWISS MADE