

NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Mengde
	<p>Det skal benyttes Taralay Premium Brazilia Compact 2,00 mm med $\geq 1,00$ mm homogent slitesjikt i 100 % PVC. Farge: NCS kode xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 649. Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på $\leq 2,0^3$ mm (EN 660.2). Inntrykksfasthet skal i henhold til EN 433 være $\leq 0,03$ mm. Emisjoner: TVOC skal være 10 μm. Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrensjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Belegget har ikke behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p>	M ²	

NCS koder finnes på: www.gerflor.no