

Swedoor

Dører

1320

Malt glatt innerdør, 200

NOBB modulnr. 22305924

1.5.5

TEK-m22305924

1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Anvendelsesområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm

Farger

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, grå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå.

Overflatebehandling

Malt.

Swedoor

Dører

1320

Malt glatt innerdør, 200

NOBB modulnr. 22305924

TEK-m22305924

3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer**

Ingen.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Malt glatt innerdør er ikke CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721, innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se også egen monteringsanvisng.

Swedoor

Dører

1320

Malt glatt innerdør, 200

NOBB modulnr. 22305924

TEK-m22305924

6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE**Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

Annet: Trefiber.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for malt glatt innerdør.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com