

TEKNISK DATABLAD - MØRTEL HYDRA CRYSTAL PLUGG





Beskrivelse og funksjon

Hydra Crystal Plugg er en 1-komponent ekstremt hurtigherdende sement for tetting av sprekker, riss, perforeringer og andre skader som forårsaker lekkasjer i betong. Hydra Crystal Plugg kan benyttes til tetting av aktive lekkasjer fra negativ vanntrykkside. Hydra Crystal Plugg sørger for en varig tett løsning.

Hydra Crystal Plugg reagerer med vann og stopper aktive lekkasjer umiddelbart. Den er meget godt egnet til å reparere sår, støpereir og sprekker i betong. Den oppnår betongens trykkfasthet meget raskt, og forenes med eksisterende betong. Hydra Crystal Plugg inneholder ingen organiske komponenter, er ikke giftig og godkjent for bruk i drikkevannsanlegg. Hydra Crystal Plugg er frostsikker etter påføring.

Ubehandlet Behandlet med slamming



CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares kjølig og tørt.

Blanding og påføring

5 deler Hydra Crystal Plugg blandes med 1 del vann til en stiv formbar masse/pasta. Miks aldri mer masse enn til 3 minutters bruk!

Fjern all løs betong og stein i lekkasjeområdet. Bruk en vinkelsliper og skjær ut et U-format spor i en dybde på 25 mm og bredde på 20 mm. Glatte flater bør sandblåses, eller høytrykkspyles før påføring. Hydra Crystal Plugg må kun påføres på poreåpen struktur. Form en ball av massen og press den inn i lekkasjepunktet til den blir hard. Begynn i toppen av sprekken og gå nedover.

Ved store lekkasjer og høyt vanntrykk er det viktig å få drenert vekk vannet før man går i gang med tettingen.

Se utfyllende Monteringsveiledning under produktet på www.haucon.no. Søk på varenummer 89102.



Pakning

Varenr. Beskrivelse

89102 Mørtel Hydra Crystal Plugg

Pakn.

25 kg spann
1200 kg/pall

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER.