

S-bjelken

STANDARD DIMENSJONER		
Nobbnr.	Bredde 48 mm	
	Høyde	Pris pr. lm
46819076	200	
44208901	225	
44208920	250	
46819106	270	
44208973	300	
46819133	315	
44209022	350	
46819144	360	
44209060	400	
46819163	405	
44210142	450	

LAGERFØRTE DIMENSJONER		
Nobbnr	Dimensjoner	Stk. pris
46370164	48X250X5000	
45475882	48X250X6000	
46370202	48X300X5000	
45475916	48X300X6000	

Styrke/spesifikasjon:

S-bjelken er en smal, bærende limtrebjelke, spesielt egnet for bruk i skjulte konstruksjoner som sperre- og bjelkelag.

S-bjelken har styrke GL 28 C og leveres i konstruksjonskvalitet.

Bjelken er nedtørket, formstabil og sterk.

Utvalg og levering:

S-bjelken leveres i en rekke standarddimensjoner.

Leveringstid ca 2 uker avhengig av mengde og sesong.

Lagerførte standardlengder kan leveres omgående og med samme leveringsbetingelser som for limtre.

For komplette sperre- og bjelkelag eller andre konstruksjoner:

Pris og levering på forespørsel.

Priser:

Alle priser er pr. løpemetere eks mva.

Prisene er tilgjengelige i NOBB.

Frakt:

Frakt med våre til enhver tid gjeldende kjøreruter.

Annen distribusjon kan avtales.

Kontakt vårt kundesenter på tlf 06123 for nærmere informasjon om kjøreruter og priser der det ikke allerede er avtalt.

Bruksområder:

S-bjelken kan benyttes i trekonstruksjoner i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1.

Toleranser:

S-bjelken har følgende dimensjonstoleranser ved et fuktinnhold på 12%:

- Bredde: + 2 mm
- Høyde: + 4 / -2 mm
- Lengde: + 2 mm for lengder mindre enn 2 meter, + 0,1% ved større lengder.

Midlere densitet er ca. 470 kg/m³.

S-bjelken leveres i plastemballerte pakker.

(Enkelbjelker er uemballert)

For nærmere informasjon henvises til vårt brosjyremateriell.

