

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Veggboks M5 for radiator

Nr. på FDV 02-026

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor Veggboks M5 og vegg gjennomføring av radiator rør. Artiklene benyttes sammen.

Albue DR messing /Kropp PA6-polyamid / Pakninger-TPE thermoplast

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
8362361	103 4567	x	Uponor Veggboks M5 for radiator rør	1/2" x 15 mm	1	st
8362365	103 6578	x	Uponor vegg-gjennomføring		1	st
	103 7186		Uponor Veggboks M5 for radiator rør <u>Q&E</u> (avail. on request)	1/2" x 15 mm	1	st

Produktidentifisering:

Egne punkter :

- M5 er pakket i en pose (kropp, albue, distangsemal og skrue.)
- Vegg-gjennomføring og pakning i eget pose.

Materiale:

Boks : PA6 – Polyamid

Pakning: TPE (thermoplast)

Albue: DR messing

Skrue: El.Forsinket

Driftstemperatur og trykk: Maks 95°C over korte perioder, eller kontinuerlig 70°C og maks 1MPa (10 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- PA6-TPE-DR messing - El.forsinket

Farge :

- Boks: grønn
- Albu: naturell messing
- Pakning : svart

Mål:

- 103 4567: (h)122 mm x (b)39 mm x (d)45 mm 103 6578: Diam.-31mm

Vedlegg / dokumentasjon :

- kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997

Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
8362362	1036575	x	Uponor Dekkbrikke for Radiatorboks M5 hvit	c/c 40 mm	1/10	st
8362363	1036576	x	Uponor Dekkbrikke for Radiatorboks M5 hvit	c/c 50 mm	1/10	st
8362364	1036577	x	Uponor Dekkbrikke for Radiatorboks M5 hvit	c/c 60 mm	1/10	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll: Kontroller trykk og temperatur
- Vedlikeholds instruks og intervall : Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti : FLVVS 2001, Unngå direkte sollys over lengre perioder. Unngå for høyetrykk og temperatur

belastninger over lang tid , se merking på rørene , da dette kan påvirke levetiden.

- Fuktbestandighet : produktet påvirkes ikke av fukt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes direkte på boksen eller røret
- Byggematerialer som betong og gips , kalkmørtel påvirker ikke produktet

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse :Ingen fornybare resurser
- Anbefalt utluftningstid: Foreligger ikke
- Emisjon : Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Blandet avfall
- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 9999
- Øvrige opplysninger :

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**