

Renholdsanvisning for LVT Creation, Insight og Artline.

PUR

Er en beskyttende overflatebehandling som blir påført ved fremstillingen og som er UV-herdet. Beleggene trenger ikke overflatebehandling etter installasjonen. Dette forenkler renholdet og reduserer kostnader til vedlikeholdsprodukter.

Byggrengjøring

Fjern løst smuss på en tørr renholdsmetode. Rengjør med skuremaskin med nylonbørster eller rød pad, sug opp med vannsuger. Alternativt kombimatmaskin med nylonbørster. Mopp kan benyttes på mindre flater. Skyll minimum 2 ganger. Det kan med fordel brukes et surt middel i siste skyllevann, for å nøytralisere det alkaliske støvet fra gips og betong.

Overflatebehandling

Polish er ikke nødvendig. Ved bruk av polishrelaterte produkter, vil glans og friksjon endres.

Daglig renhold

Kan utføres tørt, eller med fuktigmopping. Kombimatmaskin med nylonbørster eller rød pad, kan med fordel benyttes. Bruk nøytralt renholdsmiddel ved våte eller fuktige metoder. Ettetørk alltid opp, oppløst smuss. Fjern løs smuss som sand og grove partikler fra gulvet slik at de ikke lager riper.

Periodisk renhold

Utføres etter behov, avhengig av belastning med kombimatmaskin eller skuremaskin med nylonbørster eller rød pad. Bruk rengjøringsmiddel tilpasset smusstypen.

Ikke la oppskuringsmiddelet skade lim eller undergulv.

Flekkfjerning

Hovedregelen er at flekken fjernes umiddelbart og det skylles med rent vann så raskt som mulig. Hvordan forskjellige flekker fjernes kan man se i følgende skjema:

Flekker:	Metode:
Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, vin	Syntetisk rengjøringsmiddel, tilsett evt. litt salmiakk
Fargebånd, karbonpapir, kulepenn, blekk, lepestift, fargetoner	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, fett	Syntetisk rengjøringsmiddel
Olje, skosverte, skokrem, asfalt	White-sprite
Blod	Vann tilsatt ammoniakk
Urin, oppkast, avføring	Syntetisk rengjøringsmiddel, tilsett evt. litt klorin
Rust	Oksalsyre og vann

Advarsel! Bruk aldri løsemidler som aceton, bensin, thinner, tri eller toluen som kan løse opp platen. Bruk heller ikke skurepulver med slipemiddel, grønn nylon eller stålull som riper materialet.

Flekker av asfalt og oljer eller merker etter gummi (for eksempel skomerker), leppestift, kulepenn, skokrem samt visse fargepigmenter skal fjernes så fort som mulig fordi de ellers vil kunne gi varige merker.

SKYLL ALLTID nøye etter all flekkfjerning med rent vann.

Vær klar over at visse typer gummihjul, møbelknotter, trykk på plastposer m.m., kan gi flekker. Denne type flekker kan vandre ned i belegget og skaper varige merker, som ikke lar seg fjerne.

Skift til materiell som ikke gir flekker, for eksempel hjul av nylon og knotter av vinyl.

Mai 2011