

NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Mengde
	<p>Det skal benyttes Tarasafe Plus 2,50 mm med $\geq 1,10$ mm slitesjikt med sklihemmende krystaller.</p> <p>Farge: NCS kode xxxx-xxxx, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 651.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på $\leq 2,0^3$ mm (EN 660.2).</p> <p>Friksjon: DIN 51130. R10</p> <p>Inntrykksfasthet skal i henhold til EN 433 være $\leq 0,10$ mm.</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være $10 \mu\text{m}$.</p> <p>Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrensjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p>	M2	

NCS koder finnes på: www.gerflor.no