

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7L og 9L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	PVA KOPOLYMER DISPERSJONSMALING
GLANS:	Helmatt
DENSITET:	Ca. 1,35
TØRRSTOFF:	Ca. 38
BREKKING:	KAN BREKES I LYSE FARGER
FORBRUK:	Ca.10 m ² /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	1/2 TIME
BRUKSTØRR:	3 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT



Opus T 02 er en helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVA-maling. Benyttes til grunning og dekkmalning i tak av betong, bygningsplater, puss, vev og sandsparkel.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres. Halvblanke og blanke flater nedmattes med slipepapir. Flater med sot, fett og andre forurensninger vaskes rene med interiørrens eller evt. salmiakkløsningsmiddel. Etterskyll godt. Grunnes med Opus Sperregrunn. Porøse, smittende og sugende underlag børstes og grunnes med Murseis.

Bruk:

Opus T02 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Opus T 02 påføres best med rull, men pensel kan også brukes. Påføres jevnt og fyldig. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp 5 °C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. Malerredskap rengjøres med vann. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike produktionsnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr.

Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømme i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: www.nordic-ecolabel.org

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder <10 g/l VOC.