



## Sprinklerhode GL4906 Flat Consealed Pendent F/boligsprinkel

### Bruksområde

Sprinklerhode GL4906 brukes til sprinkling av boliger, hengende i himling.

### Beskrivelse

Sprinklerhode GL4906 er justerbart 25 mm, hvor det eneste som blir synlig etter montering er den flate skiven. Dekkskiven har en diameter på 84 mm og kommer i hvit utførelse, men farge kan tilpasses på bestilling. Sprinklerhode leveres med dekkskive.

Boligsprinklerhoder har bestått kravene til Underwriters Laboratories Inc. som beskrevet i UL Standard for boligsprinkler, UL 1626, og brukes deretter.

Sprinkleranlegget bør også installeres i 3 samsvar med gjeldende NFPA Standard 13, 13D eller 13R og i regi av godkjennende myndighet.

Sprinklerhode kommer i messing.

### Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

Modell	K Faktor	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus
GL4906	4,9	1/2	76	68	x

Modell	Maksimalt dekningsområde [mxm]	Minimum vannmengde per sprinklerhode [L/min]	Minimum vanntrykk per sprinklerhode [PSI]
GL4906	3,7 x 3,7	49,2	7,0
GL4906	4,3 x 4,3	49,2	7,0
GL4906	4,9 x 4,9	49,2	7,0
GL4906	5,5 x 5,5	64,3	12,0
GL4906	6,1 x 6,1	75,7	16,7

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL4906	Messing	100	0,097	9252107

