

TEKNISK DATABLAD - PRIMER HYDRA FLEX 3,8 L



Beskrivelse og funksjon

Primer Hydra Flex er en sterkt klebende vannbasert overflateprimer for bruk på betong, plast og metall. Produktet forbedrer heften mellom mekaniske tetningsmidler og betongflater i installasjonsprosessen.

Primer Hydra Flex påføres betongen før montering av blant annet Membran Hydra Flex, og Membran Hydra Flex FR.

Montering

Rengjør overflaten med en børste og fjern skitt, smuss, fett eller oppstikkende betongrester som kan hindre at primeren fester seg til betongen.

Primer Hydra Flex påføres rett før montering av Membran Hydra Flex, eller Membran Hydra Flex FR.

Produktet er vannbasert og tørker under normale forhold i løpet av 20-30 minutter (tørketid kan avvike noe i forhold til luftfuktighet og temperatur).

Påfør Primer Hydra Flex med kost eller rull. Når primeren er tørket og klar for montering, er overflaten klebrig.



Forbruk	ca. 8-10 m ² per spann
Farge	Orange
Tørrestoff innhold	33%
Tynningsmiddel	Vann
Tørketid +25°C	10 minutter
Tørketid +4°C	60 minutter
Rengjøring	Såpe og vann
Min. påføringstemperatur	+4°C

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares i original uåpnet forpakning mellom +4°C og 27°C i inntil 12 mnd.

Pakning

Varenr. Beskrivelse
81016 Hydra Flex

Pakn.
3,8 liter spann

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER.