

Karm til massive innerdører, gerikter og terskler

NOBB modulnr. 25511536**

FDV-Innerdørskarm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Karm :

Karm med glatt overflate i furu.

Karmen leveres med overflatene ubehandlet, malt, lakkert, lasert, finert og foliert.

Leveres både som usammensatt og sammensatt (spikret).

Karmen leveres med 3 stk std. hengsler og std. sluttstykke .

Standard karmdyp er 92,5 mm, kan leveres i andre karmdyp på bestilling,

Utforingsspor er standard på alle 92,5 mm karmdyp.

Karmen kan utføres som «Flexkarm», se www.swedoor.no/index/innerdorer-no/karm-oversikt-mv/flexkarm for mer spesifikk info.

Terskler :

Standard terskel er 25 mm i lakkert hardtre, men kan leveres med andre varianter.

Gerikter :

Vi leverer ulike typer iht. enhver tids gjeldende sortiment. FDV-messig behandles disse på samme måte som en karm..

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på karmen. Karmen rengjøres med mildt grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres og justeres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Ferdigbehandlede og folierte karmen er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir koring 180 – 240. På folierte karmen kan formtre i samme «tresort» som folie vurderes brukt for utbedring av litt større skader.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner finnes reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve karmen anbefales en omlakking.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Karm til massive innerdører, gerikter og terskler

NOBB modulnr. 25511536**

FDV- Innerdørskarm

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklima relevant tidsverdi****Emisjon****Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	P.B. 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

** Gjelder også Nobbmodul nr: 25511551, 25511585, 2551593, 41696164, 41696165, 41696166, 41696167 og 41696168.

FDV-DOKUMENTASJON

februar 12

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03