



Hunton Limtre™

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hunton Limtre består av standard limtre i gran, med CE-godkjenning nr 0672-CPR-0326. Hunton Limtre er i styrkeklasse GL30c mens smalt limtre er i styrkeklasse GL28cs.

Trelast av gran er maskinelt sortert i styrkeklasse T22 og T15.

Hunton Limtre leveres med bredde 90mm – 200mm, høyde 100mm – 630mm og maks lengde er 13m.

Smalt limtre leveres med bredde 48mm og høyde 200mm – 400mm.

For fingerskjøt brukes limtype MUF Type 1 FJ 90 S.

For liming av lameller brukes limtype MUF Type 1 GP 90 S.

Limfugens motstand mot delaminering er dokumentert etter NS-EN 14080-2013 metode B.

Naturlig bestandighet mot nedbrytning: 4

Formaldehydklasse: E1

Brannklasse: D-s2, d0

NOBB varenummer:

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Lys

Overflatebehandling: Ingen



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Behandles som treverk generelt.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For innvendig anbefales det å unngå og utsette produktet for høy fuktighet etterfulgt av hurtig uttørring.

For utvendig kan produktet behandles som utvendig treverk generelt, med for eksempel beis eller maling.

**Hunton Limtre™****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Tåler noe fukt ved mulighet for uttørking i etterkant.

Renholdsvennlighet

-

Øvrige opplysninger

Hunton Limtre lagres plant, og bør være tørt ved montering. Bør heller ikke stå ubeskyttet over lengre tid ved regnvær. Bearbeides som treverk generelt. Ved bearbeiding koble støvsuger til sag e.l, eller bruk godkjent vernemaske med partikkelfilter P2.

Produktet skal sorteres som treverk på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. For andre opplysninger besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hunton Fiber AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internett	www.hunton.no