

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for parkeringsplasser, golfbaner, byggeplasser, idrettsanlegg mm
- Merking av kabler, vannrør, gassrør etc.
- Landmåling etc.

### BESKRIVELSE

- Vannbasert, hurtigtørrende merkemaling
- Blyfri
- Ikke vannoppløselig, tåler vanlige værforhold

### FORDELER

- Kan påføres de aller fleste overflater
- Produserer jevne linjer
- Converta-topp som tillater spraying uten å fjerne toppen, uforutsett spraying skjer derfor ikke

### TEKNISKE DATA

- |                    |                 |  |   |
|--------------------|-----------------|--|---|
| • Drivgass         | Propan-Butan    | • Hardhetsgrad   | medium  |
| • Bindemiddel      | V.T. alkyd      | • Brukstemperatur  | 5°C-30°C  |
| • Tørrstoffinnhold | ca. 25%         | • Tørketid @ 25°C  | ca. 15 min  |
| • Kjemisk motstand | god             | Kortere ved høyere temperatur                            |   |
| • Vedheftgenskaper | gode            | Ved lav temperatur og høy fuktighet forlenges tørketiden |   |
| • Holdbarhet       | god             | • Emballasje   | Spray 590 ml  |
| • Varmemotstand    | ca. 120°C       | • Farge  | blå, gul, hvit, orange fluorescerende, rød-orange fluorescerende. |
| • Slitasje         | Motstandsdyktig |  |   |
| • Lukt             | mild            |  |   |

### PÅFØRING

Holdes i hånden eller monteres i etthjulsvogn eller merkepistol, i alle tilfelle i opp-ned posisjon.

### LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.

### ØVRIGE DATA

Yrkeshygieneiske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.econline.no](http://www.econline.no).

PR-nr.: 85084

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.