

Produktdatablad

Flügger Våtromsmaling



Produktbeskrivelse

Type: Akrylmaling til våtrom, halvblank. Hemmer mugg- og soppvekst, på overflaten.

Kan tåle høytrykksrengjøring: maks 80, bar min. 30 cm fra underlaget, vanntemperatur maks 30° c.

NB! Tonede nyanser har angivelse av dekkevne på toneoblat.

- Stor slitestyrke og meget rengjøringsvennlig overflate
- Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten
- Kun til tidligere malte flater
- Hører ikke til et våtromssystem
- Skal ikke benyttes på ubehandlende flater i våtrom.

Produktanvendelse

Anvendes innendørs på tak og vegger innendørs.

Kan dessuten benyttes der det stilles store krav til rengjøringsvennlig og slitesterk overflate.

Underlaget skal være rent, tørt og fast bæredyktig og egnet til malebehandling i våte rom.

Malte overflater med kalkutslag behandles med Fluren 33 kalkfjerner etterfulgt av rengjøring med Fluren 37 grovrent.

Påføres med pensel, rulle eller sprøyte.

Rengjøring og vedlikehold

Flügger Våtromsmaling tåler rengjøring. Bruk f.eks. Fluren 32 Universalrent.

Flekk eventuelle skader og skrammer med samme maling som oprinnelig benyttet.

OBS! Malte overflater bør ikke utsettes for direkte vannpåvirkning før malingen er gjennomherdet, dvs. etter min. 7 døgn.

Dette produkt inngår ikke i våtromssystemet med våtromsduk/vev.

Tekniske data

Type:	Akrylmaling til våtrom, halvblank	
Egenvekt:	1,22 kg/liter	
Glans:	30, halvblank	
Tørrstoff:	Vekt%: 49	Vol%: 38
Forbruk:	6-8 m ² /liter pr. behandling	
Påføringstemperatur:	Min. +10°C	
	Maks. luftfuktighet 80%	
Tørketid v/20°C, 60% RF:	Støvtørr:	Ca. 3 timer
	Gjenbehandlingstørr:	Min. 16 timer
	Gjennomherdet:	Min. 7 døgn
Total emisjon:	JF. EN 16000-9:2006: < 350 µg/m ² h etter 28 døgn	
Vaskbarhet:	Klasse 1, i henhold til EN 13300	
Fortynning:	Vann	
Rengjøring av verktøy m.m.:	Vann	
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og i tett emballasje.	

Miljø og sikkerhet: **Se sikkerhetsdatablad**

I visse miljøer kan heksesot oppstå. For å begrense dette problem, gjør følgende: Luft godt ut både under og etter oppussing. Varm opp boenheten til 28c° når møbler, innredninger og alt nytt er i hus. Luft så godt ut. Dette gjøres 2 ganger. Luft godt ut 2-3 ganger i mnd det første året. Begrens bruken av åpne peis og gamle vedovner. Bruk ikke stearin/duftlys det første året.

Nøkkel: V MAL

Juli 2012, erstatter januar 2012

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstøtt.no@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.