



Vertigo

Bruksområde

Et skruesystem for innfesting og oppheng med gjengestag eller bolt vertikalt for horisontale (hengende) rørføringer. Ideell for oppheng av rør, herunder også sprinklerør, ventilasjonskanaler, kabelstiger, gitterbaner, aggregater m.m.

Vertigo fås for innfesting i tre og betong.

Reduserer produksjonstiden vesentlig ifht annen innfesting.

Beskrivelse

VERTIGO-Betong er en skrueforbindelse som ikke ekspanderer.

Gjengene skjærer seg feste, og tillater derfor en tettere skruesamling, eller man kan montere lenger ut til kanter og hjørner. Skrues enkelt inn med den BLÅ drillpipebitsen.

VERTIGO-Tre har fiberkuttspiss, og skal skrues inn med den RØDE pipebitsen.

Montering

Ved montering med VERTIGO festemateriell bør vernebriller benyttes. Ved forboring, benytt anbefalt bor og bordiameter samt anbefalt bits. Under forboring i betong, tegl og lignende, bor til anbefalt innskruingsdybde for valgte skruer og legg til minst "en bordiameter". (6 - 12mm). Dette for å ta høyde for borestøv som ikke er fjernet fra hullet. Velg riktig drillpipebits. Skru VERTIGO inn med en myk stødig bevegelse/rotasjon. Ikke benytt slaginnstilling på drillen. Skru til pipen slipper skruhodet.

Etterstram forsiktig med håndverktøy. Skru bolt eller gjengestag fast til VERTIGO.

Hele gjengepartiet i VERTIGO skal utnyttes.

Vertigo Betong

Ansl.	Skruer	Bor	Bor-	Tiltr.	C 25	C 25	C 45	C 45	Ant/pk	Varenr
Innv.	dim.	dia.	dybde	mom.	Uttr.	Skjær	Uttr.	Skjær	[stk]	
Vertikal	[mm]	Ø	[mm]	[Nm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]		
M 8	7,2 x 32	6,5	40	15	5,2	5,8	5,4	6,0	100	3438561
M 10	7,2 x 32	6,5	40	15	5,8	6,0	6,2	6,2	100	3438562

Vertigo Tre

Ansl.	Skruer	Innskr.	Uttrekk	Skjær	Uttrekk	Skjær	Ant/pk	Varenr
Innv.	dim.	dybde	hardved	hardved	furu	furu	[stk]	
Vertikal	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]		
M 8	¼" x 50	50	3,2	3,4	3,4	3,6	100	3440101
M 10	¼" x 50	50	3,2	3,4	3,4	3,6	100	3440102