

Versjon: 100716



Egnet for utvendig bruk



Kleber ned til +5°C



Armert dobbeltsidig butylbånd til bruk under sløyfer for å hindre vannsig i byggeperioden.

BREDDE	40 MM
LENGDE	10 METER
TYKKELSE	1,5 MM
FORPAKNING	10 RULLER
ART.NR.	740 003

BRUKSANVISNING:

Festes direkte på sløyfen eller undertaket. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C.

TEMPERATURBESTANDIGHET:

-30°C til +130°C.

OPPBEVARING: Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C til +30°C.

RENGJØRING: Mekanisk.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Halotex TN40 Sløyfebånd er et dobbeltsidig armert butylbånd med avrivningsfolie på ene siden. Båndet er armert for å hindre strekk under montering.

BRUKSOMRÅDER:

Klebebånd for bruk mellom sløyfer og underlagsbelegg for å hindre vanninnslag i spikergjennomføringer. Kan også benyttes som tetting mellom bygningselementer. Kleber til de fleste bygningsmaterialer, metaller, samt myk og hard plast.