



## ProClamp Medium

### Bruksområde

Et kraftig to-delt skruklammer, egnet for installasjon av rørsystemer innendørs. Leveres med 2G (2-gjenget) anslutningsmutter M10/M12.

### Materiale

Kaldvalset stål, elektroforinket min 12µm.

### Teknisk data

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast (uttrekk)
183 - 200	8 kN
216 - 220	8 kN
225	8 kN
274	8 kN
315	8 kN

Sikkerhetsfaktor = 2.0

Maks vrilmoment anslutningsmutter:  $M_V = 140\text{Nm}$

### Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort

Hardhet:  $45 \pm 5^\circ$  Shore

Temperaturområde:  $-50^\circ\text{C}$  opp til  $+110^\circ\text{C}$

Lydabsorbering: 17 dB (A)

Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.

Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Ansl. [mm]	Materiale b x t [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
	193-200	M10/M12	30 x 3.0	0,55	10	3447041 *
8"	216-220	M10/M12	30 x 3.0	0,60	10	3447042
	225	M10/M12	30 x 3.0	0,70	10	3447043
10"	274	M10/M12	30 x 3.0	0,80	10	3447044
	315	M10/M12	30 x 3.0	0,95	10	3447045

\* Bestillingsvare