



## Hunton Vindtett™

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon			Antall pr. pall	Vekt pr. pall (kg)	M <sup>2</sup> pr. pall	Densitet ρ(kg/m <sup>3</sup> )	Varmeledningsevne λ(w/mK)	
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Hunton Vindtett	5000 / 10541274	12	1200	2740	95	1000	312,4	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5001 / 24410573	12	1200	2740	50	526	164,4	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5008 / 11332855	12	1200	2680	95	978	305,5	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5003 / 11332848	12	1200	2650	95	967	302,1	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5005 / 10541282	12	1200	2440	95	890	278,2	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5038 / 24410110	12	1200	3000	95	1094	342,0	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett m/fals	5098 / 10541290	12	1220	2740	50	535	167,1	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett m/fals	5099 / 10541308	12	1220	2650	50	517	161,7	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett formatskåret	24410631	12	1220	2200	95					
				3660						
Hunton Vindtett	5623 / 24647935	15	1200	2740	76	975	249,9	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5070 / 24410649	19	1200	2740	60	987	197,3	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett	5082 / 24410698	25	1200	2740	45	979	148,0	ca 235	0,048	
Hunton Vindtett formatskåret	24410631	Andre formater kan fås på forespørsel								

Hunton Vindtett med fals bør benyttes på stenderverk mindre enn 48mm. NB! Teknisk godkjennelse nr. 2002.

## Hunton Tape og Primer

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon			Antall pr. eske
		Enhet	Bredde	Lengde	
Wigluv 100 Black Tape	4995 / 42552792	Eske	100mm	25m	6
Dockskin Primer	4996 / 42552678	Eske	1 kg		6

Hunton Tape og Primer har en ekstrem limkraft og benyttes for å sikre lufttetthet mellom vindspærre og eksempelvis åpninger eller gjennomføringer. Erfaringsmessig benyttes 1 stk primer ti 2 stk tape.