

**MATAKI®**

# Mataki Trema TM.5

*Professionell membranisolering*



Mataki Trema TM.5 är en membranisolering av SBS-modifierad bitumen med kraftig polyesterarmering. Ytan är belagd med sand och undersidan med plast.

### Användningsområde

Mataki Trema membranisolering är avsedd att användas som fukt- och isoleringsskikt på parkeringsdäck, gårdsbjälklag, terrasser, altaner, balkonger etc., med överbyggnad av betong, asfaltbetong, sand och plattor, singel, trätrall etc. Mataki Trema TM.5 kan användas på ytor där det förekommer fordonstrafik.

### Produktfakta

Format	8,0 × 1,0 m
Tjocklek	5 mm
Vikt/m <sup>2</sup>	6,5 kg
Vikt/rulle	52 kg
Typbeteckning	YEP 6500

### Tekniska data

Egenskaper	Testmetod	Krav	Mataki Trema TM.5
Vattentäthet	SP 2184	Tät vid belastning av 1 m vattenpelare under 24 h	Godkänd
Åldringsbeständighet	SP 2185-4 Värmeåldring	Draghållfasthet: 80 - 150 % av ursprungsvärdet Brottöjning: Högst 50 % förändring Töjning med bibehållen täthet: Högst 50 % förändring	Godkänd
Värmetålighet	SP 2186	Högst 2 mm glidning av beläggningsskiktet	Godkänd
Dimensionsstabilitet	SP 2187	Längdförändring i längd- och tvärriktning skall vara högst 0,5 %	Godkänd
Rörelseupptagande förmåga	SP 2189	Töjning med bibehållen täthet vid -10 °C: Klass 1 = 10 % Klass 2 = 5 % Klass 3 = 1 %	10 % (klass 1)
Motståndsförmåga mot mekanisk påverkan	SP 2190	Dynamiskt stansmotstånd vid -10 °C Klass 1 = Ø 10 mm Klass 2 = Ø 20 mm Klass 3 = Ø 30 mm Motståndsförmåga mot statisk last Klass 1 = 250 N Klass 2 = 150 N Klass 3 = 70 N	Ø 10 mm (klass 1)  250 N (klass 1)
Utmattning	SP 0902	Klass 1 = ≥ 5000 cykler Klass 2 = < 5000 cykler	≥ 5000 cykler (klass 1)

### Projektering

För projekterings- och installationsanvisningar hänvisas till "Systemfakta för Mataki Trema TM.5"

Mataki Trema tätskiktssystem installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

### Garanti

Utöver föreskriven garantitid lämnad av takentreprenör enligt AB 04 (2 år) kan ytterligare 8 år lämnas enligt AB Tätskiktsgarantier i Norden. Denna garanti är återförsäkrad i ett försäkringsbolag och avser såväl material och arbete som följdskador. Observera att försäkringspremien är erlagd för hela garantitiden. Detta förutsätter att man anlitar en takentreprenör som är ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och att gällande riktlinjer för denna försäkring iakttages. Se [www.tg-norden.se](http://www.tg-norden.se)



### Mataki

Box 22, 263 21 Höganäs. Tel 042-33 40 00. Telefax 042-33 40 70  
info@mataki.com www.mataki.com