

Perform 7

Flügger Perform er miljømerket maling.

Produktbeskrivelse

Matt kopolymer veggmalning. Anbefales for lokaler med normale funksjonskrav, som utsettes for noe smuss og slitasje.

- Veggmalning
- Synlig glans
- Miljømerket



Produktanvendelse

Oppholdsrom, gangarealer og entré.
Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og kritt materiale med Fluren 37.
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Grunnmaling utføres med Spesial Grunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsnummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 °C
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Matt overflate med synlig glans.
Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, vann og avtørring med en fuktig klut.
Sterke spesielt mørke nyanser er mer ømfintlige enn lyse ved slitasje og berøring.
Avsmittning fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans 7, Matt

Densitet (kg / liter) 1.36

[Hjelp](#)

Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	41
(m2/l) Ordinær rekkeevne	8
Arbeidstemperatur	Min. +10°C
Fuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhed	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy	Vann

Nåværende TDS Versjon

januar 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021