



Glider 2G - PL

Bruksområde

Glider 2G - PL er et enkelt eller dobbelt element for bruk hovedsakelig ifb med varmelegg. Det er egnet for montering på våre montasjeskinner eller til tak, gulv og vegger. Klammer type ProClamp og Stabil D-3G, kan brukes. Ulike anslutningsmuligheter, fra M10 til 1" gjenge. Lydabsorbering via glassfiberforsterking i glidesporet. Finnes også med Ultraglide for lav friksjon.

Materiale

Hoveddelen er produsert i stål, elektroforstet. Kombi Mutter 2G er nøytral-gass sveiset. Glidesporet er forsterket med glassfiber. PPS inneholder ikke silikon.

Merk

Tillatte lastverdier på skinner eller konsoller kan begrense den samlede tillatte arbeidslasten på applikasjonen.

Ved montering av Glider direkte til vegg må man ta hensyn til tillatt uttrekkslast på ankere som benyttes.

Montering

Ved direkte montasje til bygningsdel i betong: Benytt betongskruer ankere M10, eller M12. Ved montering til montasjeskinne eller konsoll: benytt skinnemutter HZ med låsegjenger og sekskant bolt. Hullavstand for boltene i monteringsplaten er: 112 mm

Tekniske data:

Arbeidslast ved takmontering:	0,6 kN
Arbeidslast ved gulvmontering:	1,2 kN
Tillat bøyemoment ved veggmontering:	350 Nm
Maks armlengde, L max:	300 mm
Maks glidelengde, Type 1 - 2G:	85 mm
Maks glidelengde, Type 2 - 2G:	140 mm
Maks temperatur under belastning:	130°C
Statisk friksjonskoeffisient μ° :	0,18
Dynamisk friksjonskoeffisient μ :	0,14
Statisk friksjonskoeffisient Ultraglider	0,07
Dynamisk friksjonskoeffisient Ultraglider	0,07

Type

Type	Vekt	Ant/pk	Varenr
	[kg]	[stk]	
Glider 2G - PL (enkel)	0,54	25	3444271
Glider 2G2 - PL (dobbelt)	0,65	25	3444272
Glider 2G - PL Ultraglide (enkel)		25	110583 *
Glider 2G2 - PL Ultraglide (dobbelt)		25	110585 *

* Bestillingsvare.

Merk: Alltid toklammers glider inn mot kompensatoren. Sikrer således korrekt gange på denne, og forlenger dennes levetid betraktelig.