



## Bend 90°

### Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Maks tillatt arbeidstrykk fra DN 25 - DN 200 er 21 bar

Maks tillatt arbeidstrykk fra DN 250 - DN 300 er 12 bar

### Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

### Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht. FM 1920 og UL 213

Nom.dia. [DN]	Nom.dia. ["]	Utv.dia. [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Varenr
25	1"	33,7	57	0,29	9249898
32	1¼"	42,4	70	0,45	9249662
40	1½"	48,3	70	0,54	9249663
50	2"	60,3	84	0,99	9249664
65	2½"	73	90	1,28	*
65	2½"	76,1	90	1,34	9249665
80	3"	88,9	94	1,63	9249666
100	4"	108	104		*
100	4"	114,3	104	2,86	9249667
125	5"	139,7	122	4,28	9249668
150	6"	168,3	142	5,92	9249669
200	8"	219,1	179	12,90	9249671
250	10"	273,0	215	23,30	9249672
300	12"	323,9	245	33,40	9249673

\* Bestillingsvare.